

**O.S.Solhaug AS**  
Sveberg Gård  
7550 Hommelvik

Tlf.: **+47 73 98 10 10**  
[post@solhaug.as](mailto:post@solhaug.as)

[www.solhaug.as](http://www.solhaug.as)

Org.: NO 924134887MVA

**Ing.O.S. Solhaug AS**  
skipselektro



## SCANFLEX®Twin 300/500 V

### Bruksområde

SCANFLEX®Twin anvendes som batterikabel på motoriserte kjøretøy, båt eller på batteridrevet utstyr både innen- og utendørs.

### Konstruksjon

Leder	Ekstra fleksibel Cu, kl. 6
Isolasjon	TPE
Lederfarge	Rød og sort
Innerkappe	Spesiell PVC/NBR
Ytterkappe	Transparent PVC

### Tekniske data

Driftstemperatur	-25° C til +70° C
Spenning	300/500 V
Prøvespenning	3000 V
Bølgeradius	15 x kabeldiameter
Teknisk kommentar	Strømverdi A er oppnåelig i 3 min. av 10 min. Motstandsdyktig for ultrafiolette stråler

### Godkjennelser

CE, RoHS



Varenummer	EAN nummer	Dimension mm <sup>2</sup>	Strømværdi A	Opspoling	Diameter mm *	Vægt kg/km *
7000002502	5704403018659	2x2,5	70	T./D.	4,4x10,8	90
7000004002	5704403025206	2x4	110	T./D.	6,0x13	120
7000006002	5704403018666	2x6	150	T./D.	6,5x14	160
7000010002	5704403018703	2x10	220	T./D.	8,0x17	220
7000016002	5704403018673	2x16	300	T./D.	9,0x19	400
7000025002	5704403018680	2x25	400	T./D.	11,0x23	605
7000035002	5704403018710	2x35	500	T./D.	12,5x26	780
7000050002	5704403018697	2x50	600	T./D.	14,5x30	1150
* Værdierne kan have små afvigelser						