

## Datenblatt / data sheet

### Art. 3202333-15-RGB

LED Rohr- bzw. Maschinen- u. Industrieleuchte	LED Machine & Industrial tubular Lighting	
<b>Power LED Serie 32</b>	<b>Power LED Series 32</b>	<b>18 Watt / 24 V DC / 680 mm / 4000 K / CAB</b>
<b>Artikel-Nummer</b>	<b>Part Number</b>	<b>3202333-15-RGB</b>
Montageart: Deckenmontage/ Spannseilaufhängung/ Seilabhängung/ Anbau/ Einzelmontage/ Wandmontage/ Lichtbandmontage	Mounting type: ceiling mounting/ tension cable suspension/ cable suspension/ surface mounting/ individual mounting/ wall mounting/ continuous row mounting	
Gehäuse aus einem Stück	One-piece housing	
Hohe Dichtigkeit durch axiale Verschraubung	High tightness due to axial screw connection	
Für Industrie- und Außenanwendungen	For industrial and outdoor use	
Hohe Chemikalien- und Abrasionsbeständigkeit	High chemical and abrasion resistance	
Langlebige und wartungsfähige Leuchte	Durable and maintainable luminaire	
Lange Wartungsintervalle	Long maintenance intervals	
Beständig gegen UV-Strahlen von außen	Resistant to external UV rays	
Nicht entflammbar	Not flammable	
Hohe Vibrationsbeständigkeit	High vibration resistance	
Hohe Korrosionsbeständigkeit	High corrosion resistance	



Spezifikationen	Specifications	
Lichtquelle inbegriffen	Light source included	<b>134 LED RGB+W</b>
Lichtstrom	Luminous flux	<b>1.175 lm/m</b>
Lichtfarbe	Light colour	<b>4000 Kelvin / RGB+W</b>
Farbwied	Colour rendering	<b>CRI 80 (weiß / white)</b>
Abstrahlwinkel	Beam angle	<b>120 °</b>
Entblendung	Glare-free	<b>Diffusor-Abdeckung / Diffusor cover</b>
Konstantstrom-LED-Treiber (nicht dimmbar)	Constant current LED driver (not dimmable)	<b>intern / internal</b>
Anschlussspannung	Supply voltage	<b>24V DC // 50-60 Hz</b>
Leistungsaufnahme	Power consumption	<b>18 Watt</b>
Durchgangsverdrahtung mit Möglichkeit der Einzelleuchten-Nutzung	Through-wiring with possibility of single luminaire use	<b>Ja / Yes</b>
Befestigung	Fastening	<b>inkl. 2 x 8021-00 (H5 Polypropylen-Holders)</b>
Material Schutzrohr	Material protection tube	<b>CAB (Cellulose Aceto Butyrat) - Klar / Clear</b>
Material Verschraubungen	Material Endcaps	<b>PBT ( Polybutylene terephthalate) weiß / white</b>
Schutzart	IP Code	<b>IP 67</b>
Schutzklasse	Protection Class	<b>I</b>
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK Code	<b>IK 09</b>
Betriebsstunden	Operating hours	<b>&gt; 40.000</b>
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	<b>- 25° C / + 40° C</b>
Ursprungsland	Country of origin	<b>Deutschland / Germany</b>
Zolltarifnummer	Customs tariff number	<b>94054231</b>
Maße	Dimensions	
Länge	Length	<b>680 mm</b>
Lichtaustritt-Fläche	Light-emitting surface	<b>530 mm</b>
Durchmesser Schutzrohr	Diameter protection tube	<b>63 mm</b>
Durchmesser Verschraubungen	Diameter End-caps	<b>68 mm</b>