



Art. 3203330-15-V2-5KK

| LED Rohr- bzw. Maschinen- u. Industrieleuchte | LED Machine & Industrial tubular Lighting | |
|---|--|---|
| Power LED Serie 32 | Power LED Series 32 | 33 Watt / 220-240 V AC / 959 mm / 5000 K / CAB |
| Artikel-Nummer | Part Number | 3203330-15-V2-5KK |
| Montageart: Deckenmontage/ Spansseilaufhängung/ Seilabhängung/ Anbau/ Einzelmontage/ Wandmontage/ Lichtbandmontage | Mounting type: ceiling mounting/ tension cable suspension/ cable suspension/ surface mounting/ individual mounting/ wall mounting/ continuous row mounting | |
| Extrem robust, Gehäuse aus einem Stück | Extremely robust, one-piece housing | |
| Hohe Dichtigkeit durch axiale Verschraubung | High tightness due to axial screw connection | |
| Für Industrie- und Außenanwendungen | For industrial and outdoor use | |
| Hohe Chemikalien- und Abrasionsbeständigkeit | High chemical and abrasion resistance | |
| Langlebige und wartungsfähige Leuchte | Durable and maintainable luminaire | |
| Lange Wartungsintervalle | Long maintenance intervals | |
| Beständig gegen UV-Strahlen von außen | Resistant to external UV rays | |
| Nicht entflammbar | Not flammable | |
| Hohe Vibrationsbeständigkeit | High vibration resistance | |
| Hohe Korrosionsbeständigkeit | High corrosion resistance | |



| Spezifikationen | Specifications | |
|---|---|---|
| Lichtquelle inbegriffen | Light source included | 66 SMD LEDs |
| Lichtstrom | Luminous flux | 3255 Lumen |
| Beleuchtungsstärke | Illuminance | ca. 4150 Lux @ 0,5 m |
| Lichtfarbe | Light colour | 4000 Kelvin |
| Farbwiedergabe | Colour rendering | CRI 80 |
| Abstrahlwinkel | Beam angle | 120 ° |
| Entblendung | Glare-free | Diffusor-Abdeckung / Diffusor cover |
| Konstantstrom-LED-Treiber (nicht dimmbar) | Constant current LED driver (not dimmable) | Intern / Internal |
| Anschlussspannung | Supply voltage | 220-240 V AC / 50/60 Hz |
| Anschluss mittels interner Steckverbindung | Wiring by means of internal connector | Ja / Yes |
| Leistungsaufnahme | Power consumption | 33 Watt |
| Durchgangsverdrahtung mit Möglichkeit der Einzeleuchten-Nutzung | Through-wiring with possibility of single luminaire use | Ja / Yes |
| Lichtausbeute | Luminous efficacy | 100 Lumen / Watt |
| Befestigung | Fastening | inkl. 2 x 8021-00 (HS Polypropylen-Holders) |
| Material Schutzrohr | Material protection tube | CAB (Cellulose Aceto Butyrat) - Klar / Clear |
| Material Verschraubungen | Material Endcaps | PBT (Polybutylene terephthalate) weiß / white |
| Schutzart | IP Code | IP 67 |
| Schutzklasse | Protection Class | I |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK Code | IK 09 |
| Betriebsstunden | Operating hours | > 40.000 |
| Umgebungstemperatur | Ambient temperature | - 25° C / + 40° C |
| Photobiologische Sicherheit (Risikogruppe) | Photobiological safety (risk group) | RG 1 |
| Ursprungsland | Country of origin | Deutschland / Germany |
| Zolltarifnummer | Customs tariff number | 94054231 |

| Maße | Dimensions | |
|-----------------------------|--------------------------|--------|
| Länge | Length | 959 mm |
| Lichtaustritts-Fläche | Light-emitting surface | 840 mm |
| Durchmesser Schutzrohr | Diameter protection tube | 63 mm |
| Durchmesser Verschraubungen | Diameter End-caps | 68 mm |

| Optionen auf Anfrage: | Options on request: | |
|--|--|--|
| Treiber für Dimmung | Dimming driver | |
| Lumen-Reduzierung (bei reflektierenden Oberflächen) | Lumen reduction (for reflective surfaces) | |
| 24 Volt bis 42 Volt oder 110 Volt | 24 Volt to 42 Volt or 110 Volt | |
| Entstörfilter | Interference suppression filter | |
| Farbtemperatur 3000 K oder 5000 K | Light colour 3000 K or 5000 K | |
| RGB-Leds | RGB Led | |
| Notlichtfunktion | Emergency light function | |
| Alternative Kabelverschraubung | Alternative cable gland | |
| Schutzrohr aus PC oder Borosilikatglas | Protective tube made of PC or borosilicate glass | |
| Sonderlänge | Special length | |
| Anschluss mit externer Steckverbindung | Connection with external plug connection | |
| Lieferung mit vormontierter Leitung | Supplied with ready assembled cable | |
| Abdichtungsmanschetten für höheren IP-Schutz | Sealing sleeves for higher IP protection | |
| Schalter oder Dimmtaster | Switch or dimmer switch | |
| Fallschutz | Fall protection | |
| Steckdose | Power socket | |
| Halterungen aus Edelstahl / Stahl verzinkt / Kunststoff | Mounting brackets made of stainless steel / galvanised steel / plastic | |

| Weitere kundenspezifische Lösungen auf Anfrage | Further customised solutions on request | |
|--|---|--|
|--|---|--|

Rohrlux GmbH Elektro-Geräte / Mühlenweg 3 / 26789 Leer / Germany
 E-Mail: verkauf@rohrlux.com or export@rohrlux.com / www.rohrlux.com
 Tel: +49 (0)491/97883-0

